

## Separatoren / Zentrifugen

### - Datenblatt Separatoren OHNE automatischem Feststoffausstoss Baureihe SE 0x, Feststoffaustrag manuell-

Der Separator für kleine Durchsätze

#### Technische Daten:

- für Flüssigkeiten und Konzentrate mit Feststoffanteil,
- manueller Feststoffaustrag,
- hohe Effizienz,
- Durchsatz bis zu 7.500 l/h,
- Antriebsleistung bis zu 7,5 kW,
- robuste Gehäuseausführung,
- kompaktes Design,
- hohe Servicefreundlichkeit.



SE 03.1V

SE Separator mit Manuellem Feststoffaustrag

#### Typen- und Leistungsübersicht

	Kapazität	Volumen Feststoffsammler	Drehzahl Trommel	Motorleistung
Typ	l/h	l	1/min	kW
SE 03	1.050-1.500	0,60	10.200,00	1,50
SE 05	1.800-3.000	1,60	8.000,00	1,8-2,20
SE 06	3.000-4.500	2,20	7.500,00	4,00
SE 07	4.500-6.000	4,00	8.000,00	5,50
SE 09	7.500	6,00	6.500,00	7,50

Für Detailauskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

**HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH**  
**Telefon: ++49-7121-9017-0**  
**e-mail: info@werco.de**

## Separatoren / Zentrifugen

- Datenblatt Separatoren OHNE automatischem Feststoffausstoss  
Baureihe SE 0x, Feststoffaustrag manuell-

Der Separator für kleine Durchsätze

Prinzipskizze Bemassung



### Baugrößen und Gewichte

Typ	Höhe „A“ mm	Breite „B“ mm	Tiefe „C“ mm	Gewicht kg
SE 03	710,00	530,00	455,00	95,00
SE 05	890,00	660,00	600,00	160,00
SE 06	1.105,00	870,00	760,00	400,00
SE 07	1.130,00	870,00	760,00	450,00
SE 09	1.150,00	1.100,00	770,00	640,00

Für Detailauskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

**HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH**  
**Telefon: ++49-7121-9017-0**  
**e-mail: info@werco.de**