

Separatoren / Zentrifugen

- Datenblatt Separatoren mit automatischem Feststoffausstoss Baureihe SE x01-

Der Separator für Klärung, Entkeimung, Trennung, Konzentrieren, Extrahierung

Technische Daten:

- für Flüssigkeiten und Konzentrate mit Feststoffanteil,
- kontinuierlicher Feststoffaustrag,
- Partikelabscheidung bis 0,50 µm,
- hohe Effizienz,
- automatische Arbeitsweise,
- Durchsatz bis zu 50.000 l/h,
- Antriebsleistung bis zu 75 kW,
- robuste Gehäuseausführung,
- kompaktes Design,
- hohe Servicefreundlichkeit.



SE Separator mit Steuerung

Typen- und Leistungsübersicht

	Kapazität	Volumen Feststoffsammler	Drehzahl Trommel	Motorleistung
Typ	l/h	l	1/min	kW
SE 101	6.000,00	1,60	9.600,00	5,50
SE 201	9.000,00	4,50	max. 8.600,00	11,00
SE 301	12.000,00	10,50	max. 8.000,00	15-22,00
SE 401	18.000,00	8,00	6.500,00	22-30,00
SE 501	25.000,00	20,00	5.000,00	30-45,00
SE 601	30.000,00	22,00	5.200,00	30-55,00
SE 701	40.000,00	26,00	4.800,00	45-75,00
SE 801	50.000,00	28,00	4.800,00	45-75,00

Für Detailauskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH
Telefon: ++49-7121-9017-0
e-mail: info@werco.de

Separatoren / Zentrifugen

- Datenblatt Separatoren mit automatischem Feststoffausstoss Baureihe SE x01-

Der Separator für Klärung, Entkeimung, Trennung, Konzentrieren, Extrahierung

Prinzipskizze Bemassung



Baugrößen und Gewichte

Typ	Höhe „A“ mm	Breite „B“ mm	Tiefe „C“ mm	Gewicht kg
SE 101	1.110,00	1.050,00	810,00	450,00
SE 201	1.200,00	1.200,00	1.050,00	580,00
SE 301	1.470,00	1.600,00	1.050,00	1.470,00
SE 401	1.470,00	1.600,00	1.050,00	1.550,00
SE 501	1.740,00	1.940,00	1.580,00	2.650,00
SE 601	1.770,00	1.940,00	1.580,00	2.860,00
SE 701	1.790,00	1.940,00	1.620,00	3.500,00
SE 801	1.790,00	1.940,00	1.620,00	3.500,00

Für Detailauskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH

Telefon: ++49-7121-9017-0

e-mail: info@werco.de